Клапаны термозапорные КТЗ

Предназначены для автоматического перекрытия бытовых и производственных газопроводов, находящихся в зоне внутренних пожаров.
Клапаны соответствуют требованиям ГОСТ Р 52316 -2005 "Техника пожарная. Клапаны термозапорные. Общие технические требования, методы испытаний".

Область применения

Клапан является устройством одноразового действия. Рабочее положение любое. Каждый клапан КТЗ имеет либо внутреннюю-наружнюю, либо внутреннюю-внутреннюю резьбу.

В соответствии с ГОСТ Р 52316-2005.

Основные технические характеристики

Характеристики	Значения	Примечание
Температура окружающей среды, °С	-50 / +52	
Рабочее давление	до 0,6 Мпа	6 кгс/см^2
Температура срабатывания (закрытия) клапана, °С	73±3	температура среды в помещении при пожаре

Дополнительные технические характеристики

Обозначение	Условный диаметр прохода DN, мм	Резьба по ГОСТ 6357-81		Масса, кг	Габаритные раз., мм	
		Вход	Выход		Диаметр D	Длина L
ИБЯЛ.494146.005	15	Вн. G1/2-В	Нар. G1/2-В	0,15	шестигр.27	55
ИБЯЛ.494146.005-01			Вн. G1/2-В	0,2	шестигр.27	63
ИБЯЛ.494146.006	20	Вн. G3/4-В	Нар. G3/4-В	0,17	32	62
ИБЯЛ.494146.006-01			Вн. G3/4-В	0,22	32	70
ИБЯЛ.494146.007	25	Вн. G1-В	Нар. G1-В	0,48	45	75
ИБЯЛ.494146.007-01			Вн. G1-В	0,63	45	86
ИБЯЛ.494146.008	32	Вн. G1 1/4-В	Нар. G1 1/4-В	0,68	50	84
ИБЯЛ.494146.008-01			Вн. G1 1/4-В	1	50	100
ИБЯЛ.494146.009	40	Вн. G1 1/2-В	Нар. G1 1/2-В	1	60	90
ИБЯЛ.494146.009-01			Вн. G1 1/2-В	1,5	60	105
ИБЯЛ.494146.010	50	Вн. G2-В	Нар. G2-В	2	65	118
ИБЯЛ.494146.010-01			Вн. G2-В	3	65	142

Исполнение 1



Исполнение 2



Рабочее положение КТЗ на трубопроводе - любое.
КТЗ относятся к устройствам одноразового действия и восстановлению не подлежат.

ФГУП «СПО «АНАЛИТПРИБОР»
Россия, 214031, г. Смоленск, ул. Бабушкина, 3
http://www.analitpribor-smolensk.ru
http://аналитприбор.рф

Тел.: (4812) 31-07-64, 31-11-68, 31-06-78
Факс: (4812) 31-75-16, 31-75-17, 31-75-18
e-mail: market@analitpribor-smolensk.ru